

有线起爆器 Q350-B



主要技术参数

描述	值
尺寸	138×62×36.5mm (不含接线柱)
重量	373g (含电池)
外壳材料	铝合金 (黑/绿可选)
输出接口	按压式接线柱
状态显示	LED指示灯
电池	8.4V/1020mA 可充电锂电池 x2
使用温度	-20 ~ +55℃
存储温度	-40 ~ +70℃ (不含电池)
输出电压	250 - 350V
输出能量	12J
输出负载	0 - 120Ω
升压时间	5秒 (典型)
激发次数	≥50次
传导距离	≥1000m (导线内阻 < 100Ω)

Q350-B起爆器设计简洁，操作简便，即使在紧急情况下也能快速上手。其便携性确保可在各种环境中轻松携带，适应多样的现场需求。快速部署的特点让用户无需复杂设置，显著节省时间并提高工作效率。此外，高输出性能确保其在各种条件下稳定、可靠地执行任务，是专业领域的理想工具。



有线起爆器 Q350-C



主要技术参数

描述	值
尺寸	128×61.5×33mm
重量	282g
外壳材料	铝合金(黑/绿可选)
输出接口	按压式接线柱
状态显示	OLED屏
电池	8.4V/1000mA 可充电锂电池
使用温度	-20 ~ + 55℃
存储温度	-40 ~ +70℃
输出电压	250 - 350V
输出能量	8J
输出负载	0 - 120Ω
升压时间	5秒(典型)
激发次数	≥50次
传导距离	≥1000m(导线内阻<100Ω)

Q350-C起爆器，配备OLED高亮屏显，清晰显示各项操作信息，集成高性能锂电池，支持Type-C接口快速充电。设备操作简单直观，采用傻瓜式设计，即使在复杂环境中也能轻松上手。其紧凑的结构使得携带更加方便，特别适合多种作业场景。有超远起爆距离，带载能力强，能够应对高负载工作。



有线起爆器 Q350-D



主要技术参数

描述	值
尺寸	117×54×32mm (不含接线柱)
重量	268g
外壳材料	铝合金(黑/绿可选)
输出接口	按压式接线柱
状态显示	LED指示灯
电池	8.4V/1000mA 可充电锂电池
使用温度	-20 ~ + 55℃
存储温度	-40 ~ +70℃(不含电池)
输出电压	250 - 350V
输出能量	8J
输出负载	0 - 120Ω
充电时间	5秒(典型)
激发次数	≥50次
传导距离	≥1000m(导线内阻<100Ω)

Q350-D是一款精简可靠的高性能起爆器，采用内置可充电电池设计，支持快速部署，操作简便易上手。超远的控制距离，确保在安全范围内精准执行任务，具备高度的稳定性和安全性，适应各种复杂和严苛环境。结构紧凑、便携耐用，是一款集高效、可靠、安全于一体的专业级起爆工具，满足多场景需求。

